



Corporación

**RUBERT Plast®**  
de Centroamérica

Publicidad  
en Tapetes  
Rizo y Alfombra

**ALFOMBRA Duramat**  
Especificaciones técnicas



**DuraMAT**  
ALFOMBRAS DURABLES PUBLICITARIAS



El tapete Duramat atrapamugre está fabricado con un sistema de argollas continuas, resistente a condiciones de ambientes abrasivos, permitiendo una mayor vida útil. La función de sus anillos es retirar la mugre y suciedad del calzado evitando que esta ingrese a las diferentes áreas del inmueble.

El tapete Duramat atrapamugre en su presentación en tráfico pesado para uso comercial e institucional y tráfico medio uso doméstico permite usarlo en diferentes áreas según el tránsito de personas como lobbies, auditorios, pisillos y entradas de hoteles, centros comerciales, clínicas, centros educativos, locales comerciales etc. y para un tránsito menos fuerte como casas, apartamentos.



DESCRIPCION	Norma	Unidad	Valor
Espesor Total	EN 649/EN 428	mm	16.00 mm
Espesor capa de uso	EN 649/En 429	mm	2.7. mm
Largo/ancho de las láminas	EN 649/EN 426	cm/cm	1.22m x8.00m
<b>CLASIFICACIONES</b>			
Clasificación K			k8
Fuego	ASTM E 648	Watts/cm <sup>2</sup>	0.65
Deslizamiento en seco	EN 13893		>= 0.3
Deslizamiento en húmedo	DIN 51 130		R11
<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>			
Dureza Shore A	ISO R868		Moderada
Resistencia a la Abrasión	EN 660.1	mm	0.65
Límite de Carga Estática	ASTM F970	Kg/cm <sup>2</sup>	3.7
Resistencia al Punzonamiento	EN ISO 717/2	mm	<= 0.1
Peso neto del Producto			6.5 kg
Resistencia a la Luz	EN 20 105 – B02	Kg/cm <sup>2</sup>	>= 8
Resistencia a los productos químicos	EN 423		Excelente

**LAS LOSETAS GRANUFLEX® PROPORCIONAN MÁS CONFORT** \*24 colores disponibles\* No Inflamable

Son antideslizantes, resistentes a la intemperie, permeables, amortiguan la caída, rápidas de instalar y tienen un aspecto agradable.



Tel:(506) 2227-5638/ 2250-8698 email:ventas@publialfombras.com  
pagina web: [www.publialfombras.com](http://www.publialfombras.com)