



Corporación

RUBERT Plast[®]
de Centroamérica
Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas GALAXIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PISO DEPORTIVO CON BASE DE RECICLADO DE CAUCHO Y SUPERFICIE DE POLIURETANO

Poliuretano para el deporte una amplia gama de productos que pueden ser aplicados a diversos usos deportivos. Nuestro sistema de pavimento de poliuretano homogéneo es instalado in situ manteniendo el desempeño y la seguridad. Todos los pisos de Mamut a diferencia de otros productos de similar composición no contienen solventes ni plastificantes. La fuerte resistencia a los químicos del piso deportivo detiene el deterioro causado por el uso y hace que el piso sea fácil de mantener.

Los sistemas de interiores proporcionan la resistencia al desplazamiento requerida en la mayoría de los deportes exigentes actuales. Debido a la alta fuerza mecánica, a las propiedades elásticas del espesor de la capa autonivelante y la excelente resistencia al desgaste de la capa superior, estos pisos deportivos amortiguantes y perdurables también pueden ser utilizados en exteriores.

Los pisos deportivos Mamut con base de reciclado de caucho y superficie de poliuretano son fáciles de mantener y pueden ser revestidos en forma rápida y económica cuando sea necesario.

Información de producto:

CAMPOS DE APLICACIÓN (Sobre Suelo de hormigón).

- Gimnasios.
- Salones de yoga y aeróbicos.
- Estudio de danza.
- Escuelas, clubes, universidades, hoteles o cualquier otro centro recreativo.
- Canchas poli funcionales.
- Canchas de Fútbol.
- Canchas de básquetbol.
- Canchas vóleybol.
- Canchas tenis

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Impermeabilización de pintura especial de poliuretano bi componente.
- Antideslizante.
- Amortiguante absorbe un 45% del impacto al caer.
- Aumenta y cuida la resistencia de los jugadores a la hora del juego.
- Presenta una alta elasticidad
- Proporciona un acabado suave y homogéneo con alto brillo.
- Es compatible con el tráfico peatonal.
- Aumenta el tiempo de vida del concreto.
- Facilita la limpieza.

Colores disponible: Negro, azul, rojo, verdem gris, amarillo, rey, musgo y blanco

EMPAQUETADURA GOMA BUTILO



De Baja permeabilidad al aire. Excelente resistencia a la oxidación y ozono, al calor y a la impermeabilización de gases.

Aquí mejoramos su Cotización!!

Contáctenos en: ventas@gomascurico.cl



De Baja permeabilidad al aire.

Excelente resistencia a la oxidación y ozono, al calor y a la impermeabilización de gases.

Muy baja resiliencia, lo que proporciona una elevada capacidad de amortiguación de impactos o vibraciones no sostenidas.

Limitada a los oxidantes pero altamente resistente a los ácidos minerales y álcalis.

No soporta altas temperaturas e impacto

FAMILIA	ER	CODIGO MS	EMPAQ. BUTILO 60°± 5 SHORE A	ANCHO m	ROLLO m
ER16BUT		10088	EMPAQ. 1/16" 1,6mm BUTILO SIN TELA 5MPA	1	20
ER32BUT		10089	EMPAQ. 1/8" 3,2mm BUTILO SIN TELA 5MPA	1	20
ER48BUT		10090	EMPAQ. 3/16" 4.8mm BUTILO SIN TELA 5MPA	1	20
ER64BUT		10091	EMPAQ. 1/4" 6.4mm BUTILO SIN TELA 5MPA	1	10
ER96BUT		10092	EMPAQ. 3/8" 9.6mm BUTILO SIN TELA 5MPA	1	10