



Corporación

RUBERT Plast®
de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas Cinta Antideslizante Adesiva Negra

CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA



Ancho mm	Longitud m	Art. N°	U/E
25	18	0894 325 180	1
50	18	0894 325 190	

Datos técnicos	
Soporte	PVC Blando
Protección	Papel blanco
Adhesivo	Acrílico base solvente
Espesor total	0.78 mm
Adhesividad	16N / 25N
Protección	Papel blanco separador
Base adhesivo	Acrílico base solvente
Resistencia a la rotura (PSTC)	7kgf / 25mm
Alargamiento a la rotura	80%
Resistencia al deslizamiento (Rd)	Clase 2
Suelo seco (pendiente <6% o escaleras)	Clase 2
Suelo mojado (pendiente <6% o escaleras)	Clase 3
Suelo interior seco (pendiente <6%)	Clase 1
Zonas exteriores	Clase 3
Resistencia a la temperatura	-5°C a +50°C
Almacenamiento	24 meses a 23°C / 55%HR

Aplicaciones



Escaleras



Rampas



Camiones

Gran variedad de zonas de uso

Ayuda a las superficies a ser antideslizantes

Evita el riesgo de resbalones y caídas

- Evita accidentes y caídas por el suelo resbaladizo.
- Superficie antideslizante, limpia y anticaída.
- Inversión en seguridad del cliente, del trabajador y de las visitas.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Sencillo, rápido y limpio, aplicable sin conocimientos técnicos de instalación.
- Fácil de limpiar.
- Gran duración.
- Buena resistencia al agua.

Aplicaciones

Apropiado para zonas deslizantes como bordes de peldaños y zonas de gran tránsito, como por ejemplo escaleras, rampas, suelos, almacenes...

Modo de empleo

La superficie debe estar limpia y seca. Si se desea quitar la cinta se puede utilizar una espátula Würth Art. N° 1715 802 y limpiador industrial Art. N° 0893 140.

Nota

Se recomienda realizar pruebas previas en superficies extremadamente porosas antes de su uso.