



# Corporación

# RUBERT Plast®

de Centroamérica

Publicidad en Tapetes Rizo y Alfombra

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones generales

TAMAÑO DISPONIBLE	6 pies de ancho por 82 pies de largo máximo (1,83 m por 25 m) Tamaño máximo de los rollos: 55 yd <sup>2</sup> (50 m <sup>2</sup> )
CALIBRE (ESPESOR)	<b>Producto:</b> 0,08 pulg. (2 mm) <b>Capa de desgaste:</b> 0,08 pulg. (2 mm)
ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES	ASTM F1913 ISO 10581 (Tipo II) Fábrica – ISO 14001 e ISO 9001
GARANTÍA	Garantía limitada de durabilidad comercial durante 5 años

### Colocación y mantenimiento

OPCIONES DE MANTENIMIENTO	<b>Poco mantenimiento:</b> ° Sin lustre, brillo en aerosol ° Sin lustre, brillo en seco <b>Mantenimiento tradicional:</b> Lustre
ADHESIVOS	<b>Alta humedad:</b> Adhesivo en aerosol Flip, 93% de HR <b>Alta humedad:</b> S-543, 90% de HR, 5 lb MVER <b>Alta humedad:</b> S-599, 85% de HR, 5 lb MVER <b>Epoxy:</b> S-240, 90% de HR, 8 lb MVER <b>Adhesivo para molduras cóncavas (Flash Cove):</b> S-580
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	<b>Base de pared:</b> Goma, vinilo <b>Varillas para soldar:</b> P: con patrones, S: lisas (espacios asépticos) Sistema de uniones S-761 (Espacios no asépticos) <b>Transiciones:</b> Metal, madera, peldaños de escaleras de vinilo, tabicas, baldosas de goma

El producto puede reciclarse por medio del programa de reciclado de pisos On&On™ y puede estar sujeto a limitaciones. Para obtener más información, visite: [ArmstrongFlooring.com/reclaim](http://ArmstrongFlooring.com/reclaim).

Armstrong Flooring es un fabricante responsable: implementa y emplea procesos responsables tanto social como ambientalmente; eso incluye el uso de materias primas específicamente seleccionadas y procesos de pruebas y selección de productos para lograr productos de la máxima calidad posible.

El producto fue sometido a pruebas en las que se demuestra que cumplen con el Método estándar V1.1 (2010) del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH) y/o con la Regla de Distrito N.º 1168 para la Gestión de calidad del aire en la Costa Sur.

El producto no contiene ortoftalatos.