



Corporación

**RUBERT Plast®**  
de Centroamérica

Publicidad  
en Tapetes  
Rizo y Alfombra

## Especificaciones técnicas

Pag3

**Almacenamiento:** Requisitos en recintos de almacenamiento y recipientes  
Mantener los envases bien cerrados. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Una vez abiertos, los envases deben cerrarse cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. Evitar el acceso a personas no autorizadas.

Mantener alejado de fuentes de ignición y llamas desprotegidas. No hay que observar medidas de protección antiexplosiva, a menos que el producto sea expuesto, durante su almacenamiento, a una temperatura superior a su punto de inflamación.

**Instrucciones de almacenamiento con otros productos:** Mantener alejado de materiales ácidos y oxidantes.

**Otras indicaciones respecto a las condiciones de almacenamiento:** Conservar el producto en envases de material idéntico al original. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger del calor y de la luz solar. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Temperatura de almacenamiento: 5 - 40°C

### 8. Controles de exposición/protección personal

**Medidas técnicas:** Procurar una buena ventilación, lo cual puede conseguirse con un extractor de aire local o un sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente, para mantener las concentraciones de partículas de polvos por debajo de los valores límites de exposición en el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración apropiado homologado para ello.

**Valores límites de exposición en el trabajo:**

Nº CAS	Valores límites
68891-38-3	n.e.d.
70851-07-9	DL50 > 2.000 mg/kg
26172-55-4 //2682-20-4	DL50= 457 g/Kg

**Equipo de protección personal.**

**Protección respiratoria:** Si se sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello, (semimáscara con filtro combinado, como mínimo clase de filtro A1P2 o máscara protectora de ventilación extraña).

**Protección de las manos:** Es necesaria en caso de contacto frecuente o prolongado. Utilizar guantes de goma.

**Protección de los ojos:** Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos. Usar gafas.

### 9. Propiedades físicas y químicas

Forma: líquido

Color: transparente

Olor: específico

pH: 6,5 - 7,5

Cambio / alteración de estado

Temperatura de ebullición /

/Intervalo de ebullición: n.e.d.

Punto de fusión/Intervalo de fusión: n.e.d.

Punto de inflamación: > +120°C

